





## PHR-12500 12V 150.0 AH @ 20-hr. 492 W/Cell @ 15-min.

Batería Recargable Sellada de Acido Plomo  
PHR - Serie de Alta Velocidad


### TERMINALES: (mm)

T8: Perno con astriado de 6mm y seguro





Torque: 3.9~5.4 Nxm

### DIMENSIONES: plg (mm)



L: 13.19 (335)  
W: 6.77 (172)  
H: 10.83 (275)  
HT: 10.94 (278)

Las tolerancias son +/- 0.04 plg. (+/- 1mm) y +/- 0.08 plg. (+/- 2mm) para las dimensiones de altura. Todos los datos están sujetos a cambios sin aviso previo.



## CARACTERISTICAS

- Excelentes características de descarga de alta velocidad que aseguran un rendimiento confiable en aplicaciones de UPS hasta por 10 años
- Específicamente diseñado para UPS y aplicaciones de respaldo de energía crítica
- Válvula regulada, construcción a prueba de derrames sin mantenimiento
- Pegado de placa de precisión para mayor consistencia con pruebas de carga del 100% para garantizar una capacidad uniforme
- Proceso de doble pasta patentado para una mejor unión del material activo y control electrolítico volumétrico guiado por computadora para un llenado preciso
- Caja y cubierta robusta de ABS resistente a las vibraciones y los impactos, resistente al fuego UL94-V0

## APROBACIONES

- Aprobadas para el transporte por vía aérea. Certificaciones D.O.T., I.A.T.A., F.A.A. y C.A.B.
- Aprobación U.L
- ISO9001

## ESPECIFICACIONES

Voltaje Nominal	12 volts (6 celdas)
Potencia Nominal (15 min.)	492 W/Celda
Capacidad Nominal	
20-hr. (7.5A a 10.80 volts)	150.0 AH
10-hr. (14.3A a 10.50 volts)	143.0 AH
8-hr. (17.5A a 10.50 volts)	140.0 AH
Peso Aproximado	92.6 lbs. (42.0 kg)
Internal Resistance (approx.)	3.2 miliohms
Corriente de Descarga Máxima (5 Sec.)	1846 amperes
Vida útil (% de la capacidad nominal a 68 ° F (20 ° C))	
1 Mes	97%
3 Meses	91%
6 Meses	83%
Rango de Temperatura de Operación	
Carga	5°F (-15°C) a 122°F (50°C)
Descarga	-4°F (-20°C) a 140°F (60°C)
Caja y Cubierta	Plástico ABS resistente al fuego UL94-V-0
Cargadores Power Sonic	PSC-1220000-PC

## PHR-12500 12V 150.0 AH @ 20-hr. 492 W/Cell @ 15-min.

Batería Recargable Sellada de Acido Plomo  
PHR - Serie de Alta Velocidad

### DESCARGA DE CORRIENTE CONSTANTE (AMPERIOS) A 25 ° C (77 ° F)

V.F/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
<b>1.85V/cel</b>	286	219	182	157	121	89.5	75.4	44.6	34.9	28.4	23.1	20.1	16.2	13.5	7.4
<b>1.80V/cel</b>	383	280	220	186	143	104	84.5	48.7	37.6	30.3	24.8	21.5	17.2	14	7.5
<b>1.75V/cel</b>	432	308	240	200	149	108	88.4	50.5	38.3	31	25.5	22.1	17.5	14.3	7.6
<b>1.70V/cel</b>	476	336	256	210	155	112	91.2	51.8	39.3	31.8	26.1	22.6	17.7	14.6	7.7
<b>1.65V/cel</b>	525	362	272	223	163	115	93.3	52.5	41	32.9	26.9	23.1	18	14.9	7.8
<b>1.60V/cel</b>	579	393	291	238	173	120	94.2	54.8	42.2	33.9	27.8	23.6	18.2	15.1	7.9

### DESCARGA DE POTENCIA CONSTANTE (WATTS / CEL) A 25 ° C (77 ° F)

V.F/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
<b>1.85V/cel</b>	497.8	416.3	366.4	329.0	261.1	199.4	162.9	96.6	70.3	56.2	47.3	41.1	32.7	27.3	14.3
<b>1.80V/cel</b>	583.6	464.8	403.5	355.1	278.1	210.8	171.7	100.2	72.9	57.7	48.3	41.8	33.3	27.7	14.6
<b>1.75V/cel</b>	661.2	521.8	438.3	377.7	290.8	219.8	179.2	103.3	75.0	59.3	49.5	42.9	33.9	28.0	14.8
<b>1.70V/cel</b>	722.4	555.3	462.8	397.6	303.2	228.4	185.4	106.7	76.5	60.3	50.4	43.4	34.3	28.3	15.0
<b>1.65V/cel</b>	777.5	591.1	492.0	416.4	317.3	237.7	191.8	109.9	78.2	61.7	51.1	44.1	34.6	28.6	15.2
<b>1.60V/cel</b>	829.6	628.8	511.8	429.8	325.9	242.2	195.1	110.8	78.8	61.9	51.5	44.3	34.6	28.6	15.2

## CARGA DE LA BATERIA

**Ciclo de Carga:** Aplique una carga de voltaje constante a 2.35v / c - 2.45v / c (14.1 - 14.7v para 12v Monobloc) a 20 ° C. La corriente de carga inicial debe establecerse a menos de 0.25C amperios. Cambie a carga flotante para evitar la sobrecarga.

**Modo "flotante" o "Stand-by":** Aplique una carga de voltaje constante de 2.25v / c - 2.30v / c (13.5 a 13.8 voltios para 12v Monobloc a 20 ° C. Cuando se mantiene a este voltaje, la batería buscará su propio nivel de corriente y se mantendrá en una condición completamente cargada.

**Compensación de temperatura:** El voltaje de carga para aplicaciones tanto cíclicas como en espera debe estar regulado en relación con la temperatura ambiente. A medida que aumenta la temperatura, el voltaje de carga debe reducirse para evitar la sobrecarga y aumentar a medida que la temperatura cae para evitar una carga insuficiente.

Para obtener más información sobre la carga, incluidos los factores de compensación de temperatura, consulte las especificaciones del Manual técnico de Power Sonic / Power Sonic Charger.

## APLICACIONES

- UPS de Alta Velocidad
- Centros de Datos

## CARGADORES

Power Sonic ofrece una amplia gama de cargadores adecuados para baterías con una variedad de capacidades.

Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros cargadores de modo de conmutación y tipo de transformador.

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para obtener asesoramiento si tiene dificultades para localizar un cargador adecuado.

